

# Policarbonato celular **AkyVer®**

Placas planas

**AkyVer®** son placas de policarbonato celular de múltiples paredes, diseñadas para una amplia gama de aplicaciones.

## Características principales

- Resistentes al impacto.
- Excelente calidad óptica/trasmisión de la luz.
- Buen comportamiento al fuego.
- Protección coextrusionada para evitar el envejecimiento producidos por los rayos U.V.
- Protección disponible en una o las dos caras.
- Excelente coeficiente de aislamiento térmico.
- Ligeras y duraderas.
- Posibilidad de curvado en frío.
- 10 años de garantía.
- Instalación rápida y sencilla.
- Material reciclable.
- Dispone de marcaje CE.



## Aplicaciones

Dirigidas especialmente a las aplicaciones exteriores de cerramientos y de cubiertas para naves industriales, edificios deportivos, agrícolas, claraboyas, bóvedas y acristalamientos en general.

## Gama

La gama está compuesta por AkyVer® SUN TYPE y AkyVer® CONFORT que suma un tratamiento reflectante de partículas metálicas integradas en la cara exterior por coextrusión.

El tratamiento anti-UV realizado por coextrusión en ambas caras asegura una protección homogénea y duradera, evitando errores de montaje.

## Propiedades

	Un.	Paredes											
		2					4	7			10		
Espesor	mm	4	6	8	10	16	10	16	20	25	32	40	50
Peso	g/m <sup>2</sup>	800	1300	1500	1700	1900	1750	2600	2900	3200	3500	4000	4400
Distancia entre alvéolos		6,5	6,5	11	11	11	7	12	12	12	16	16	16
Aislamiento térmico	W/m <sup>2</sup> °C	3,9	3,6	3,4	3,1	2,4	2,5	<1,8	1,5	<1,4	<1,1	<0,9	0,8
Transmisión luminosa (Incoloro)	%	85	85	85	85	70	73	64	64	64	60	60	58
Transmisión luminosa (Opal)		73	64	64	62	54	57	54	54	50	44	44	42
Clasificación al fuego (European standard UNE EN 13501)							Bs1d0 (incoloro)						

AkyVer® by Corplex

### AK 01 – AkyVer® Sun Type

Espesor mm	Peso g/m <sup>2</sup>	UV 1/2 caras	Incoloro		Opal		Largo mm.	Ancho mm
			€/m <sup>2</sup>	Stock	€/m <sup>2</sup>	Stock		
4	800	1	14,09	✓	14,79	•	6000	2100
				✓		✓	2000	2100
6	1300	2	22,92	✓	24,06	✓	3000	2100
				•		•	4000	2100
				✓		✓	6000	2100
				✓		•	2000	2100
8	1500	2	26,44	✓	27,76	•	3000	2100
				•		•	4000	2100
				✓		•	6000	2100
				✓		✓	2000	2100
10	1700	2	29,96	✓	31,46	✓	3000	2100
				✓		•	4000	2100
				✓		✓	6000	2100
				•		•	7000	2100
10	1750	1	30,89	•	32,43	•	2000	2100
				•		•	3000	2100
				•		•	4000	2100
				•		•	6000	2100
16	1900	1	33,50	•	35,17	•	2000	2100
				•		•	3000	2100
				•		•	4000	2100
				•		•	6000	2100
16	2600	2	46,49	✓	48,82	✓	6000	1220
				✓		✓	2000	2100
				✓		✓	3000	2100
				✓		✓	4000	2100
				✓		✓	6000	2100
				•		•	7000	2100
20	2800	1	49,84	✓	52,34	◆	6000	2100
25	3200	1	56,53	•	59,36	•	6000	2100
32	3500	1	73,20	•	76,86	•	6000	1220
				•		•	7000	1220
40	4000	1	84,00	•	88,20	•	6000	1220
				•		•	7000	1220
50	4400	1	93,30	•	97,96	•	6000	1220
				•		•	7000	1220

✓ En stock permanente

• Consultar disponibilidad, pedido mínimo y plazos de entrega

◆ Pedido mínimo 25 placas

Fumé y otros colores: Consultar - Largos especiales a medida: Mínimo 20 placas - Anchos especiales, consultar

### AK 20 – AkyVer® IR Control

Espesor mm	Peso gr/m <sup>2</sup>	UV 1/2 caras	Opal €/m <sup>2</sup>	Largo m.	Ancho mm	Paredes	Interceldas mm	Aislamiento «U» U W/m <sup>2</sup> °K	Euro Clases
10	1750	1	36,00	6,7	2100	4	7	2,5	B - s2, d0
16	2600		51,00			7	12	<1,8	

Siempre bajo pedido mínimo.

BARCELONA  
[irpenbarcelona@irpen.es](mailto:irpenbarcelona@irpen.es)  
93 244 99 55

MADRID  
[irpenmadrid@irpen.es](mailto:irpenmadrid@irpen.es)  
91 878 14 45

VALENCIA  
[irpenvalencia@irpen.es](mailto:irpenvalencia@irpen.es)  
96 150 85 98

MÁLAGA  
[irpenmalaga@irpen.es](mailto:irpenmalaga@irpen.es)  
Tel. 95 234 75 08

SEVILLA  
[irpensevilla@irpen.es](mailto:irpensevilla@irpen.es)  
Tel. 95 443 22 01

VIGO  
[irpenvigo@irpen.es](mailto:irpenvigo@irpen.es)  
98 637 80 24

PALMA  
[irpenpalma@irpen.es](mailto:irpenpalma@irpen.es)  
97 143 25 99

BILBAO  
[irpenbilbao@irpen.es](mailto:irpenbilbao@irpen.es)  
Tel. 94 449 72 04

LAS PALMAS  
[irpenlaspalmas@irpen.es](mailto:irpenlaspalmas@irpen.es)  
Tel. 92 826 99 92

TENERIFE  
[irpentenerife@irpen.es](mailto:irpentenerife@irpen.es)  
Tel. 92 247 30 27

ZARAGOZA  
[irpenzaragoza@irpen.es](mailto:irpenzaragoza@irpen.es)  
Tel. 97 650 45 71

BIRMINGHAM  
[sales@irpen.co.uk](mailto:sales@irpen.co.uk)  
Tel. 44 121 556 55 34

MANCHESTER  
[salesman@irpen.co.uk](mailto:salesman@irpen.co.uk)  
Tel. 44 161 343 55 43

LYON  
[irpen.fr@irpen.fr](mailto:irpen.fr@irpen.fr)  
33 472 47 02 11

**IRPEN SAU**  
**[www.irpen.es](http://www.irpen.es)**  
**[irpen@irpen.es](mailto:irpen@irpen.es)**

#### CONDICIONES DE VENTA

##### **Precios.**

IVA/Impuestos no incluidos.

##### **Devoluciones.**

Las devoluciones serán acordadas por escrito y aceptadas por nuestro Departamento Comercial. El plazo máximo para reclamaciones es de 15 días después de la entrega del material.

##### **Portes territorio nacional no insular.**

Pagados para entregas superiores a 500 euros (impuestos no incluidos). Placas superiores a 6 m. (consultar recargos adicionales) siempre por cuenta y riesgo del comprador.

##### **Corte.**

Dependiendo de la complejidad del corte este se podrá presupuestar independientemente del material.

##### **Condiciones de pago:**

Siguiendo las directrices de obligado cumplimiento que marca la ley de la morosidad 15/2010, nuestro plazo máximo de pago será de 60 días fecha factura. En caso que tengan días de pago el periodo resultante sufrirá las variaciones oportunas para adaptarse al plazo máximo establecido por la normativa legal.

Cualquier modificación de vencimiento o de domiciliación bancaria deberá ser comunicada con una antelación mínima de 20 días hábiles para evitar gastos de devolución.

##### **Gastos de aplazamiento y devolución:**

- Aplazamiento 1% mensual.
- Devolución 5%.

#### **IMPORTANTE**

El contenido de esta publicación tiene un carácter informativo (no contractual).

Datos y precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Le recomendamos contactar con su asesor comercial antes de realizar cualquier pedido y/o en el momento de iniciar su proyecto.

IRPEN se reserva el derecho de introducir cualquier modificación que considere necesaria.

Los colores y texturas mostrados en este catálogo son sólo una referencia orientativa. La fidelidad de reproducción del color varía dependiendo del monitor o sistema de impresión utilizado.

Contenido válido salvo error tipográfico.